



BN | Bondai

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




BN3005




BN3012




BN4011




BN7048




BN5004



BN1005




BN2036



BN6016



BN1008



BN8078



BN8010



BN8033

Composition:

100% polyester

Weight:

250 g/m²

Abrasion resistance:

150 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,
BS 5852 Crib 5

Material:

100% Polyester

Gewicht:

250 g/m²

Scheuerfestigkeit:

150 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,
BS 5852 Crib 5

Composition :

100% polyester

Poids :

250 g/m²

Résistance à l'abrasion :

150 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,
BS 5852 Crib 5


YB | Lucia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

1




YB130




YB105




YB156




YB102



YB090



YB200




YB097




YB026




YB093



YB094



YB046



YB009

Composition:

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:

260 g/m²

Abrasion resistance:

50 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 476 Class 1

Other:

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

Material:

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe

Gewicht:

260 g/m²

Scheuerfestigkeit:

50 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 476 Class 1

Sonstiges:

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert,
recyclingfähig

Composition :

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

Poids :

260 g/m²

Résistance à l'abrasion :

50 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 476 Class 1


Autres :

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,
recyclable


SM | Sempre

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




SM11




SM10




SM09




SM12




SM06




SM05




SM04



SM08




SM07



SM03



SM02



SM01

Composition:

100% polyester

Weight:

366 g/m²

Abrasion resistance:

160 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2

Material:

100% Polyester

Gewicht:

366 g/m²

Scheuerfestigkeit:

160 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2

Composition :

100% polyester

Poids :

366 g/m²

Résistance à l'abrasion :

160 000 Cycles Martindales


Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2


YN | Contract

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2



YN210




YN202




YN204




YN206



YN079



YN200



YN009

Composition:

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:

320 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Other:

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

Material:

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht:

320 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Sonstiges:

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

Composition :

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

Poids :

320 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1


Autres :

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


CSE | Era

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




CSE20




CSE10




CSE19



CSE02




CSE11



CSE01



CSE03




CSE07




CSE16



CSE13



CSE21



CSE14

Composition:

100% polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:320 g/m²**Abrasion resistance:**

≥ 100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Material:

100% Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht:320 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

≥ 100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Composition :

100% polyester. Teintures non métalliques

Poids :320 g/m²**Résistance à l'abrasion :**


≥ 100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :


EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

UNY | Nexus


PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX **2**




UNY04




UNY02



UNY01



UNY11



UNY05

Composition:

100% polyester

Weight:

300 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Material:

100% Polyester

Gewicht:

300 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Composition :

100% polyester

Poids :

300 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

VL | Valencia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




VL6012



VL6019



VL2074




VL1048




VL0034




VL0020




VL3001




VL7001



VL3067




VL5041




VL5001




VL4041



VL4045



VL4043



VL9035

Composition:

upper layer: 100% vinyl
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

Weight:

650 g/m²

Abrasion resistance:

300 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Other:

EN 71-3 Safety of toys (migration of certain elements)
PERMABLOK3® – superior antibacterial, antistain and
antifungal protection

Material:

Deckmaterial: 100% Vinyl
Trägergewebe: 100% Hi-Loft polyester

Gewicht:

650 g/m²

Scheuerfestigkeit:

300 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Sonstiges:

EN 71-3 Sicherheit von Spielzeugen (Ausdünstung)
PERMABLOK3® – antimikrobiell ausgerüstet,
chemikalienbeständig und schmutzabweisend

Composition :

Couche supérieure : 100% vinyle
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

Poids :

650 g/m²

Résistance à l'abrasion :

300 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


Autres :

EN 71-3 Sécurité des jouets (migration spécifique
de certains éléments)
PERMABLOK3® – traitement de protection,
antibactérien, antitaches et antifongique


XR | Xtreme

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




XR079




XR076




XR072




XR101




XR069




XR073




XR160



XR159




XR005




XR091




XR108



XR026



XR081



XR009

Composition:

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:

310 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Other:

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

Material:

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe

Gewicht:

310 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Sonstige:

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert,
recyclingfähig

Composition :

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

Poids :

310 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1


Autres :

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,
recyclable

XF | Flex

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

3



XF63035




XF64089




XF65037




XF61078



XF66062



XF68056



XF66065



XF60011



XF60025



XF60999

Composition:

100% polyester

Weight:450 g/m²**Abrasion resistance:**

80 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Material:

100% Polyester

Gewicht:450 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

80 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Composition :

100% polyester

Poids :450 g/m²**Résistance à l'abrasion :**

80 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


OX | Oxygen

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

3




OX039




OX035



OX023



OX010



OX007



OX001

Composition:

90% wool, 10% polyamide

Weight:

400 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM

Material:

90% Wolle, 10% Polyamide

Gewicht:

400 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM

Composition :

90% laine, 10% polyamide

Poids :

400 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM


SX | Silvertex

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


3




SX0009




SX2011




SX2016



SX5008




SX4002



SX4001



SX3066



SX4024

Composition:

upper layer: 100% vinyl
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

Weight:

685 g/m²

Abrasion resistance:

300 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Other:

PERMABLOK3® – superior antibacterial, antistain and antifungal protection
SILVERGUARD® – natural environmentally friendly bacteria fighting defense to inhibit odour and stain causing bacteria (silver ion technology)

Material:

Deckmaterial: 100% Vinyl
Trägergewebe: 100% Hi-Loft Polyester

Gewicht:

685 g/m²

Scheuerfestigkeit:

300 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Sonstiges:

PERMABLOK3® – antimikrobiell ausgerüstet, chemikalienbeständig und schmutzabweisend
SILVERGUARD® – verhindert dauerhaft und auf natürliche Weise die Neubildung von Mikroorganismen und die dadurch verursachte Flecken- und Geruchsbildung (Silberionen-Technologie)

Composition :

Couche supérieure : 100% vinyle
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

Poids :

685 g/m²

Résistance à l'abrasion :

300 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


Autres :

PERMABLOK3® – traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique
SILVERGUARD® – traitement antibactérien (anti odeur et antitaches), respectueux de l'environnement (à base d'ions d'argent)


CUZ | Blazer

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


4




CUZ58



CUZ85




CUZ90




CUZ21



CUZ1Z




CUZ02




CUZ1S



CUZ28



CUZ1E




CUZ1W




CUZ1Y




CUZ1L



CUZ1P




CUZ2A




CUZ89




CUZ18



CUZ26



CUZ09



CUZ30



CUZ1R

Composition:

100% virgin wool. Non metallic dyestuffs

Weight:

460 g/m²

Abrasion resistance:

50 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM

Other:

Environmental: EU Ecolabel Certified.
Renewable and compostable

Material:

100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe

Gewicht:

460 g/m²

Scheuerfestigkeit:

50 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM

Sonstiges:

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert
Erneuerbar und kompostierbar

Composition :

100% pure laine. Teintures non métalliques

Poids :

460 g/m²

Résistance à l'abrasion :

50 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM


Autres :

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,
recyclable et compostable


F | Fame

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


4




F45



F03




F18



F19



F07



F10

Composition:

95% wool, 5% polyamide

Weight:

435 g/m²

Abrasion resistance:

200 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

Other:

Environmental: EU Ecolabel certified

Material:

95% Wolle, 5% Polyamide

Gewicht:

435 g/m²

Scheuerfestigkeit:

200 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

Sonstiges:

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert

Composition :

95% laine, 5% polyamide

Poids :

435 g/m²

Résistance à l'abrasion :

200 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate


Autres :

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel


LDS | Synergy

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


4




LDS55




LDS06




LDS03



LDS56



LDS14



LDS11



LDS63



LDS07



LDS74



LDS73



LDS75



LDS45




LDS38



LDS08



LDS05



LDS17

Composition:

95% wool, 5% polyamide

Weight:400 g/m²**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

Flammability:EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Material:**

95% Wolle, 5% Polyamid

Gewicht:400 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Composition :**

95% laine, 5% polyamide

Poids :400 g/m²**Résistance à l'abrasion :**


100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

LE | Fine Leather LE

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

5



LE14



LE13



LE01



LE06

Composition:

soft grain leather (0.9–1.1 mm), thoroughly dyed

Material:

weiches Oberleder (0,9–1,1 mm), durchgefärbt

Composition :

cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9–1,1 mm),
entièrement teinté

Fine Leather Designo^{*}

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


6



05599




05522




55130



55115



05500



05503



05106

* Fine Leather Designo – only applicable to products made by the Grammer Office brand.
| Fine Leather Designo – nur für Produkte der Marke Grammer Office erhältlich.
| Fine Leather Designo – applicable uniquement sur les produits de la marque Grammer Office.

Composition:

high quality leather (0,9–1,3 mm), naturally grained,
without artificial embossing

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5,
Önorm A 3800-1 Q1

Material:

qualitativ hochwertiges Leder (0,9–1,3 mm),
naturnarbig, ohne künstliche Prägung

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5,
Önorm A 3800-1 Q1

Composition :

cuir naturel de haute qualité (0,9–1,3 mm),
naturellement grainé, non rectifié

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5,
Önorm A 3800-1 Q1