




SX0013




SX2012




SX2016



SX0001




SX0009




SX4024




SX9001




SX4001




SX3066



SX4002



SX3007



SX5008



SX5020



cigarette & match



high abrasion resistance



easily washable



confirmed safety



easy to disinfect

Technical specifications

Silvertex SX		
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100% upper layer: vinyl / urethane warstwa wierzchnia: winyl / uretan Deckmaterial: Vinyl / Urethan couche supérieure : vinyle / uréthane	100% bottom layer: Hi-Loft polyester podkład: Hi-Loft poliester Trägermaterial: Hi-Loft Polyester couche inférieure : polyester Hi-Loft
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	685 g/m ²	
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	300 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	-	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2 Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments) PERMABLOK3® ISO 18184 reduction of Coronavirus ¹ presence by more than 90% within one hour of contact redukcja obecności Coronavirus ¹ o ponad 90% w ciągu godziny od kontaktu Reduzierung der Präsenz von Coronavirus ¹ um mehr als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt reduit la présence du Coronavirus ¹ de plus de 90% dans l'heure suivant le contact	ISO 21702 reduction of Coronavirus ¹ activity by 99,9% within 24 hours of exposure on the surface redukcja aktywności Coronavirus ¹ na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji Reduzierung der Aktivität des Coronavirus ¹ um 99,9% innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche reduit l'activité du Coronavirus ¹ sur la surface de 99,9% dans les 24 heures suivant l'exposition superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

EN ¹ testing was conducted with material exposed to Feline Coronavirus (same coronavirusidae family, structures and mechanisms similar to SARS-Cov2)

PL ¹ badanie przeprowadzono na materiale narażonym na koronawirus kotów (ta sama rodzina koronawirusów, struktury i mechanizmy podobne do SARS-Cov2)

Legend

Fabrics

	<p>EN the certificate confirming the standards EN 1021-1 and EN 1021-2 PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm EN 1021-1 i EN 1021-2 DE Zertifikat zur Erfüllung der Normen EN 1021-1 und EN 1021-2 FR le certificat attestant la conformité aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2</p>		<p>EN the fabric with confirmed min. 100 000 Martindale cycles PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 100 000 DE Material mit nachweislich min. 100.000 Touren nach Martindale FR le revêtement avec au moins 100 000 cycles Martindales confirmés</p>
	<p>EN the certificate confirming the standards like DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5 PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm takich jak DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5 DE Zertifikat zur Erfüllung von Normen wie DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5 FR le certificat attestant la conformité aux normes telles que : DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5</p>		<p>EN the fabric with confirmed min. 200 000 Martindale cycles (extensive usage during 24/7 work, according to BS 5459-2 norm) PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 200 000 (wzmoczone użytkowanie w trybie pracy 24/7, wg normy BS 5459-2) DE Material mit nachweislich min. 200.000 Touren nach Martindale (extensive Nutzung während 24/7-Arbeit, gemäß der Norm BS 5459-2) FR le revêtement avec au moins 200 000 cycles Martindales confirmés (utilisation intensive en mode de travail 24 h/24, 7 j/7, conformément à la norme BS 5459-2)</p>
	<p>EN fabrics which can be disinfected with ethanol (70-75%) based products PL tapicerki, które mogą być dezynfekowane produktami na bazie etanolu (70-75%) DE Stoffe, die mit Produkten auf Basis von Ethanol (70-75 %) desinfiziert werden können FR les tissus pouvant être désinfectés avec des produits à base d'éthanol (70-75%)</p>		<p>EN natural origin of the material: wool, leather etc. PL naturalne pochodzenie materiału: wełna, skóra itp. DE natürlicher Ursprung des Materials: Wolle, Leder etc. FR l'origine naturelle du matériau : laine, cuir, etc.</p>
	<p>EN the feature concerns coated materials (e.g. Silvertex, Valencia) PL właściwość materiałów powlekanych (np. Silvertex, Valencia) DE dieses Merkmal betrifft beschichtete Materialien (z. B. Silvertex, Valencia) FR la propriété concerne les matériaux enduits (par exemple Silvertex, Valencia)</p>		<p>EN the fabric obtained from recycled materials PL materiał pozyskiwany z recyklingu DE aus recycelten Materialien gewonnener Stoff FR le tissu obtenu à partir des matériaux recyclés</p>
	<p>EN the certificate like EU Ecolabel, C2C, Blue Angel PL certyfikat typu EU Ecolabel, C2C, Blue Angel DE Zertifikate wie EU Ecolabel, C2C, Blauer Engel FR le certificat de type EU Ecolabel, C2C, Blue Angel</p>		<p>EN the certificate like Oeko-Tex Standard 100 or test reports according to EN 71-3 norm PL certyfikat typu Oek-Tex Standard 100 lub wynik testów zgodny z normą EN 71-3 DE Zertifikate wie Oeko-Tex Standard 100 oder Prüfgutachten nach der Norm EN 71-3 FR le certificat de type Oeko-Tex Standard 100, ou les résultats de tests conformes à la norme EN 71-3</p>

Fenix NTM®

	<p>EN thermal healing of superficial microscratches PL termiczna naprawa powierzchniowych mikroszkodzeń DE thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzern FR réparabilité thermique des micro-rayures superficielles</p>		<p>EN soft touch PL przyjemny w dotyku DE weiche Haptik FR toucher soyeux</p>
	<p>EN extremely matt surface PL wyjątkowo matowa powierzchnia DE extrem matte Oberfläche FR surface extrêmement mate</p>		<p>EN anti-fingerprint PL niewidoczne odciski palców DE schütz vor Fingerabdrücken FR anti-traces</p>

Other

			<p>EN resistance to different factors PL odporność na różne czynniki DE Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Faktoren FR résistance aux plusieurs facteurs</p>		<p>EN water quickly evacuated from the table top PL szybkie odprowadzanie wody z blatu DE Flüssigkeit wird schnell von der Tischoberfläche abgeleitet FR évacuation rapide d'eau du plateau de table</p>
				<p>EN lighter in comparison to the standard chipboard PL lżejsza w porównaniu ze standardową płytą wiórową DE leichter als Standardspanplatte FR plus léger que les panneaux de particules standard</p>	