




## Mesh KR.4921



**KR.4921.10**



**KR.4921.16**



**KR.4921.33**



**KR.4921.70**

EN Mesh KR.4921 for selected chairs, details in price lists and finishes matrix  
PL Mesh KR.4921 do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń  
DE Mesh KR.4921 für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten und der Finishes Matrix  
FR Mesh KR.4921 uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations  
veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

# Technical specifications

|                                                                                                                                                                                                                        |  | Mesh KR.4921                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                                                                                                                   |  | 34%<br>polyamide<br>poliamid<br>Polyamid<br>polyamide66%<br>polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                                                                                                                           |  | 240 g/m²                                                                                                     |
| Abrasion resistance ( <i>Martindale cycles</i> ):<br>Odporność na ścieranie ( <i>cykle Martindale</i> ):<br>Scheuerfestigkeit ( <i>Touren Martindale</i> ):<br>Résistance à l'abrasion ( <i>cycles Martindales</i> ) : |  | 200 000                                                                                                      |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :                                                                                                  |  | EN ISO<br>105-B02<br>(5)                                                                                     |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement:                                                                                                  |  | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5<br>/ dry: 4-5)                                                                   |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                                                                                                                            |  | EN ISO<br>12945-2<br>(5)                                                                                     |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                                                                                                                         |  | EN 1021-1                                                                                                    |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                                                                                                                              |  | -                                                                                                            |